

תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), התשס"א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו-173 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970¹ (להלן – הפקודת), ובאישור ועדת העבודה הירוקה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק יסוד: הממשלה², וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977³, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

"מכונה" – בהגדרתה בפקודה;

"מכירה" – לרבות השכירה, מסירה לשימוש או לשם מכירה, הצנה לשם מכירה או לשם קידום מכירה;

"מפעל" – כמשמעותו בפקודה;

"מפקח עבודה" – כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1953⁴;

"פריט" – כל אחר מהפריטים המפורטים בתוספת הראשונה;

"סוכן" – מי שעוסק בתיווך בין יצורן הפריט לבין מקבל;

"תקן" – תקן בהגדרתו בסעיף 6(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953⁵ (להלן – חוק התקנים) ותקן רשמי בהגדרתו בסעיף 8(א) לחוק התקנים.

2. (א) לא ימכור אדם לשימוש במפעל מכונה או פריט שאינו מלא אחר דרישות הפקודת, תקנותיה או התקן, הכל כאמור בתוספת השנה.

(ב) מפקח עבודה רשאי לדרוש מיצרן, יבואן, סוכן, משוק או מוכר לגבי מכונה או פריט, הצגת תעודה בדיקה, כמשמעותה בסעיף 2ו לחוק התקנים, בדף התאמת המכונה או הפריט לתקן.

3. (א) יצורן, יבואן, סוכן, משוק או מוכר של מכונה או פריט יצירף אליהם הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות (להלן – הוראות) בשפה העברית; למכונה או פריט מיובאים יצורפו גם הוראות בשפה האנגלית.

(ב) למcona או פריט שנעודו להרכבה יצורפו, נוסף על ההוראות האמורות בתקנת משנה (א), הוראות הרכבה והרעתה והוראות בטיחות בהרכבה בשפה העברית; למcona או פריט מיובאים יצורפו הוראות אלה גם בשפה האנגלית.

(ג) הוצמדה למcona או פריט תווית הוראות בטיחות והפעלה בשפה זרה, תורגמת התווית לשפה העברית ותוצמד למcona או לפריט.

4. יצורן, יבואן, סוכן, משוק או מוכר של מכונה או פריט יספק, על פי דרישת לקוח, חלקי חילוף בטיחותיים עד תום שבע שנים מיום אספקת המכונה או הפריט ללקוח.

5. אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מההוראות כל דין.

6. תקנות אלה לא יחולו על מכונה חקלאית בהגדרתה בתקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח-1988⁶.

הגדרות

איסור מכירה

יצירוף הוראות
הפעלה, אחזקה
ובטיחות

אחזקת חלק
של חלקי חילוף

שמירת דינם
סיג לתחוליה

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, 16, עמי 337.

² ס"ח התשנ"ב, עמי 214.

³ ס"ח התשל"ז, עמי 322; התשנ"ד, עמי 348.

⁴ ס"ח התשי"ד, עמי 202.

⁵ ס"ח התשי"ג, עמי 30.

⁶ ק"ת התשמ"ח, עמי 798.

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

- פריט הוא כל אחד מכללה:
- (1) מכונת הרמה;
 - (2) אבורי הרמה;
 - (3) מיתקן לחץ;
 - (4) מעלית;
 - (5) פיגום, בהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988⁷ (להלן – תקנות הבניה);
 - (6) טפסה מוגעת, בהגדרתה בתקנות הבניה;
 - (7) כל עבורה חשמלי מיטלטל;
 - (8) ציור ריתוך וחיתוך;
 - (9) כלים לשיקוע פנימית.

תוספת שנייה

(תקנה 2)

- .1. למכונת הרמה –
- (א) סעיפים 37 עד 39, 44, 45 ו- 80 לפוקודה;
- (ב) תקנות 14 עד 25 ו- 27 לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריה), התשכ"ז-⁸ 1966;
- (ג) תקנות 5 עד 10, 11 (3) עד (5) לתקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במילגות), התשמ"ג-⁹ 1983;
- .2. לאבורי הרמה – סעיף 27 לפוקודה;
- .3. למיתקן לחץ –
- (א) סעיפים 37 עד 39, 44, 45, 101, 102, 108, 109, 113, 114 לפוקודה;
- (ב) תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדרכ קיטור), התשמ"ז-¹⁰ 1986;
- (ג) תקנות 1 עד 16 לתקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במיתקן לחץ), התשנ"ו-¹¹ 1995;
- (ד) ת"י 4280, חלק 1 – דודקי קיטור: דודקים בעלי צינורות אש¹²;

⁷ ק"ת התשמ"ח, עמ' 388.

⁸ ק"ת התשכ"ז, עמ' 1128; התש"ל, עמ' 1640.

⁹ ק"ת התשמ"ג, עמ' 698.

¹⁰ ק"ת התשמ"ז, עמ' 220.

¹¹ ק"ת התשנ"ו, עמ' 196.

¹² י"ב התש"ס, עמ' 2069.

.4. למלעלית –

(א) סעיפים 37 עד 39, 44, 45, 59, 63, 65, 68 לפוקורה;

(ב) ת"י 24 חלק 1 – מלעליות נסועים ומלעלות משא: חשמליות¹⁴ או ת"י 24 חלק 2 – מלעלות: מלעליות נסועים ומלעליות משא הידרואיסוט¹⁵, לפי הענין;.5. פיגומים – ת"י 1139 חלק 1 – פיגומים: כללי¹⁶; ת"י 1139, חלק 2 – פיגומים: FIGOMIM; תלויים – דרישות בטיחות, חישובי תכנון, קרייטוריונים ליציבות, מבנה בדיקות¹⁷; ת"י 1139 חלק 3 – פיגומים: FIGOMIM מגלו ניידים ונינויים עשויים רכיבים טרומיים¹⁸; פיגומים ממוכן – כהגדרכטו בתקנות הבניה סעיפים 37 עד 39, 44, 45 ו-80 לפוקורה.

.6. טפסה מותועשת –

(א) תקנות 90 עד 93 לתקנות הבניה;

(ב) ת"י 904, חלק 1 – טפסות לבטן: עקרונות – סעיף 3.4.1.3¹⁹ ות"י 904 חלק 2 – טפסות לבטן: תומכות שחילוח²⁰.

.7. כלי עבודה חשמלי מיטלטל –

(א) סעיפים 37 עד 39, 44 ו-45 לפוקורה;

(ב) תקנה (א) ו(ב) לתקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990²¹;(ג) ת"י 757 – כלי עבודה חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד: דרישות בטיחות כלירות²²;

.8. ציוד ריתוך וחיתוך –

(א) סעיפים 37 עד 39, 44 ו-45 לפוקורה;

(ב) ת"י 717 חלק 1 – ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקו כוח לריתוך²³; ת"י 717 חלק 2– ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקו כוח לעלי שירות מגבל לריתוך יدني באלקטטרודות מצופות²⁴; ת"י 717 חלק 3 – רתכות בקשת חשמלית: מחזקי אלקטרודות לריתוך יدني²⁵;.9. כלי לשיקוע פנים – ת"י 472 חלק 1 – כלי לשיקוע פנים: דרישות בטיחות²⁶.

.10. למכונה –

(א) סעיפים 37 עד 39, 44 ו-45 לפוקורה;

(ב) ת"י 1844 – מכבשים מבנים – בטיחות²⁷; ת"י 1845, חלק 2 – בטיחות מכונות:מרוחחים מינימליים למניעת מעיכת חלק גוף אדם²⁸.

יד' בתמזה התש"א (5 ביולי 2001)

(חטמם 3-2793)

של מה בניורי

שר העבודה והרווחה

²¹ ק"ת התש"ן, עמ' 409.²² ק"ת התשנ"ט, עמ' 122.²³ י"פ התשנ"ט, עמ' 3356.²⁴ י"פ התשנ"ט, עמ' 3356.²⁵ י"פ התשנ"ט, עמ' 1088.²⁶ י"פ התשנ"ט, עמ' 1480.²⁷ י"פ התשנ"ט, עמ' 5247.²⁸ י"פ התשנ"ט, עמ' 1648.¹³ ק"ת התש"ס, עמ' 39.¹⁴ י"פ התש"ס"א, עמ' 869.¹⁵ י"פ התש"ס"א, עמ' 869.¹⁶ י"פ התש"ס"א, עמ' 1482.¹⁷ י"פ התש"ס"א, עמ' 2069.¹⁸ י"פ התשנ"ז, עמ' 1599.¹⁹ י"פ התשנ"ז, עמ' 3416.²⁰ י"פ התש"ס, עמ' 3416.