



4 أعمال الحفر

4

لا تدخل الحفرة أو الخندق، الذي يزيد عمقها عن 1.2 متر، وغير مسيجة أو غير مصممة جوانبها بانحدار مناسب، أو لأي حفريات أو خندق آخر (بعمق أقل من 1.2 متر) يكون فيه خطر الانهيار. يجب استخدام درج أو سلم مناسب للدخول والخروج من الحفريات.



5 أسطح العمل والسقالات

5

لا تقم بتحميل أسطح العمل بوزن يتجاوز تعليمات الشركة المصنعة. لن يتم العمل على السقالات إلا عندما تكون مستقرة وأمنة.



6 الادوات

6

العمل بالأدوات المناسبة التي تتناسب مع نوع العمل فقط.



7 السلالم

7

لا تصعد إلا على سلم ثابت وآمن، وتجنب قدر الإمكان القيام بأعمال لفترة طويلة أثناء الوقوف عليه.



1 معدات الحماية الشخصية

1

استخدم معدات الحماية الشخصية المطابقة للمعايير، على سبيل المثال خوذات السلامة وأحذية السلامة والملابس التي تغطي معظم أجزاء الجسم في الشتاء والصيف. في الأعمال التي يتم فيها تناثر الشظايا وغيرها، يجب استخدام النظارات الواقية، وإذا لزم الأمر، القفازات وواقبات الأذن وأقنعة حماية الجهاز التنفسي وما إلى ذلك.



2 العمل على ارتفاع

2

سيتم تنفيذ العمل على ارتفاع من قبل عامل مرخص للعمل على ارتفاع، ولديه شهادة تدريب صالحة، ومناسبة لنوع العمل. سيتم تنفيذ العمل على أسطح مسيجة بسياج، عندما تكون الفتحات الموجودة في الأرضية (بما في ذلك الحفر) مغطاة أو مسيجة.



3 رمي الأشياء من ارتفاع

3

لا ترمي الأشياء والنفايات من ارتفاع.

תמונות לאנאמי "ק" תל אביב

قواعد السلامة أساسي للعاملين في الصناعة البناء



حمولة مرفوعة

8

لا تعمل تحت حمولة مرتفعة. ويجب تنبيه مدير العمل فوراً عن أي انحراف عن الإجراءات.



العقبات المسامير
والحواف البارزة والحادة

9

ضمان بيئة عمل خالية من العوائق وعوامل الخطر. اعمل باستخدام أحذية السلامة المطابقة للمعايير وخوذة الأمان مع واقى الذقن.



ابلاغ
مدير
العمل

10

الإبلاغ عن أي مخاطر تتعلق بالسلامة إلى مدير العمل على الفور.

